



# LINEAR-FLY

<b>ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY</b>	180-295Vac
<b>POTENZA MASSIMA ASSORBITA MAXIMUM POWER INPUT</b>	35W
<b>SORGENTE / SOURCE</b>	SMD LED
<b>COLORE LUCE / LIGHT COLOR</b>	Ciano / Cyan con sistema integrato dissuasione volatili / with integrated system for bird dissuasion
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE</b>	Da/From -20°C a/to +50°C
<b>CONTROLLO / CONTROL</b>	On / Off
<b>MATERIALI MATERIALS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alluminio anodizzato (struttura) / Anodized aluminum (structure)</li><li>• Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket)</li><li>• Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Steel (screws and cable glands)</li><li>• Policarbonato 3 mm (schermo) / Polycarbonate 3 mm (closure) -&gt; disponibile su richiesta schermo in vetro temperato /available tempered glass on request</li><li>• Silicone (guarnizioni) / Silicone (gaskets)</li></ul>
<b>GRADO DI PROTEZIONE IP IP PROTECTION CLASS</b>	IP65
<b>PESO / WEIGHT</b>	3 kg
<b>DIMENSIONI IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS</b>	1300 mm (L) x 100 mm (W) x 100 mm (H)
<b>DIMENSIONI LAMPADA LAMP DIMENSION</b>	1260 mm (L) x 90 mm (W) x 60 mm (H)

