



# STORM-FLY CRANE

<b>ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY</b>	90-305Vac
<b>POTENZA MASSIMA ASSORBITA MAXIMUM POWER INPUT</b>	65W
<b>SORGENTE / SOURCE</b>	n. 2 COB LED
<b>COLORE LUCE / LIGHT COLOR</b>	Blue con sistema integrato dissuasione volatili / with integrated system for bird dissuasion
<b>OTTICA/ OPTIC</b>	simmetrica 25 gradi fascio stretto / symmetric 25 degrees narrow beam
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE</b>	Da/From -40°C a/to +50°C
<b>CONTROLLO / CONTROL</b>	On / Off
<b>MATERIALI MATERIALS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alluminio anodizzato (struttura) / Anodized aluminum (structure)</li><li>• Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket)</li><li>• Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Stainless steel (screws and cable glands)</li><li>• Vetro temprato 4 mm (schermo) / Tempered glass 4 mm (closure)</li><li>• Silicone (guarnizioni) / Silicone (gaskets)</li></ul>
<b>GRADO DI PROTEZIONE IP IP PROTECTION CLASS</b>	IP66
<b>PESO / WEIGHT</b>	9,5kg
<b>DIMENSIONI IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS</b>	450 mm (L) x 350 mm (W) x 250 mm (H)
<b>DIMENSIONI LAMPADA LAMP DIMENSION</b>	410 mm (L) x 290 mm (W) x 185 mm (H)

